

Die A-1 ist eine leistungsstarke Tischmikrofon-Sprechstelle und für professionelle Rufanlagen. Sie verfügt über alle notwendigen Zustandsanzeigen wie bspw. „betriebsbereit“, „besetzt“ oder „Rufbereitschaft“.

Durch den integrierten Mikrocontroller ist sie in der Lage, verschiedenen Systemen und mit verschiedenen Betriebsmodi zu arbeiten: inkl. Ein/Aus-Taste, Sprechaste (push-to-talk), TTL-Kommunikation über zwei Leitungen, Signalton zum Starten/Beenden der Kommunikation sowie Auswahl des TTL-Steuerpegel.

Die A-1 Mikrofon-Sprechstelle ist ein Ein-Zonen-Mikrofon, die wegen ihren geringen Abmessungen, ihres eleganten Designs und ihrer Robustheit überall platziert werden kann.

### A-1 Hauptmerkmale:

- Kondensatormikrofon
- lokale Stromversorgung
- Lautstärkeeinstellung
- konfigurierbares Kontaktrelais für Sonderanwendungen
- Anzeigen für „besetzt“, „betriebsbereit“ und „Rufbereitschaft“
- LED-Anzeige im Schwanenhals
- geeignet für ONE-500, NEO/NEO+ Systeme oder NEXO



### Technische Daten:

Modell	A-1
Stromversorgung	5VDC, 200mA.
Frequenzgang	200 - 15000Hz (+/-2dB).
Audioausgang	750mV 600Ohm symmetrisch
S/N-Verhältnis	100dB (A-Gewichtung)
Empfindlichkeit	-43dB bei 1KHz
Richtcharakteristik	Axialpolares Supernierendiagramm
Art der Mikrofonkapsel	Dynamisch
Abmessungen	125 x 45 x 125 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Länge des Schwanenhalses	350mm
Leistungsaufnahme	1W

Rev.1.2\_26-06\_CB